



SCHEDA TECNICA

MOTORE

MOTORE CICLO	Monocilindrico 4 Tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Orizzontale
MARCA TIPO MOTORE	Voge YF300
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESAGGIO X CORSA	78 X 61,2 mm
CILINDRATA	292
RAPP. COMPRESSIONE	11:1
POTENZA MAX	19 Kw (25,9 Cv) A 8.500 Giri/min
COPIA MAX	23 Nm a 6.500 Giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
BATTERIA	N.D.
CANDELA	Bosch-b8rc
AVVIAMENTO	Elettrico
CARBURATORE	N.D.
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
DISTRIBUZIONE	Doppio Albero a Camme In Testa (Dohc) - 4 Valvole
LUBRIFICAZIONE	Forzata
STARTER	N.D.
CARBURANTE	Benzina Verde (E5 Compatibile)
SERBATOIO OLIO	N.D.
FRIZIONE	Multidisco in Bagno d'olio
CAMBIO	6 Marce
TRASMISSIONE	Ingranaggi - Catena

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX	125 km/h
CONSUMO	37 km/lt*
EMISSIONI	EURO 4 (CO2 61 g/km)

DIMENSIONI

DIMENSIONE	1.965 x 784 x 1.070 mm
INTERASSE A CARICO	1.350 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
MASSA IN O.D.M.	170 kg
SERBATOIO CARBURANTE	15 litri
TAPPO CARBURANTE	Con Chiave
SELLA	2 piani
N° POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	n.d.
VANO PORTA OGGETTI ANT.	-
PORTAPACCHI	-
MANIGLIONE	In Alluminio
DOTAZIONI	N.D.
STRUMENTAZIONE	Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Livello Carburante, Orologio Digitale, Temp. Liquido Refrigerante, Indicatore di Marcia
CAVALLETTO	Laterale
FARO ANTERIORE	Full Led
RETROVISORE	Doppio

CICLISTICA

TELAIO	Tubi di Acciaio Alto Resistenziale
CARROZZERIA	N.D.
SOSPENSIONE ANT.	Forcella Upside-down Ø 35 mm
ESCURSIONE ANT.	100 mm
SOSPENSIONE POST.	Ammortizzatore Singolo a Precarico Regolabile
ESCURSIONE POST.	30 mm
FRENI	Ant. Disco Ø 300 mm - Post. Disco Ø 220 mm Sistema con ABS Bosch a Doppio Canale
CERCHI	Ant. 2,75x17" - Post. 4,00x17" Lega Leggera 6 Rasse Sdoppiate
PNEUMATICI	Ant. 110/70 Zr17 - Post. 150/60 Zr17
PRESSIONE	Ant. 2,25 Bar - Post 2,50 Bar