



## SCHEMA TECNICA

### MOTORE

MOTORE CICLO	Monocilindrico 4 Tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Fronte marcia
MARCA TIPO MOTORE	VOGE YF300
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESAGGIO X CORSA	78 X 61,2 mm
CILINDRATA	292 cc
RAPP. COMPRESIONE	11:1
POTENZA MAX	19 kW (25,9 CV) a 8.500 giri/min
COPIA MAX	23,5 Nm a 6.500 giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
BATTERIA	N.D.
CANDELA	BOSCH-B8RC
AVVIAMENTO	Elettrico
CARBURATORE	N.D.
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
DISTRIBUZIONE	Doppio Albero a Camme In Testa (DOHC) - 4 Valvole
LUBRIFICAZIONE	Forzata
STARTER	N.D.
CARBURANTE	Benzina Verde (E5 Compatibile)
SERBATOIO OLIO	N.D.
FRIZIONE	Multidisco in Bagno d'olio
CAMBIO	6 Marce
TRASMISSIONE	Ingranaggi - Catena

### PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX	128 km/h
CONSUMO	37 km/l*
EMISSIONI	EURO 4 (CO <sub>2</sub> 61 g/km)

### DIMENSIONI

DIMENSIONE	1.965 x 785 x 1.070 mm
INTERASSE A CARICO	1.350 mm
ALTEZZA SELLA	770 mm
MASSA A VUOTO	159 kg
SERBATOIO CARBURANTE	15 litri
TAPPO CARBURANTE	Con Chiave
SELLA	2 piani
N° POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	n.d.
VANO PORTA OGGETTI ANT.	-
PORTAPACCHI	-
MANIGLIONE	In Alluminio
DOTAZIONI	N.D.
STRUMENTAZIONE	Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Livello Carburante, Orologio Digitale, Temp. Liquido Refrigerante, Indicatore di Marcia
CAVALLETTO	Laterale
FARO ANTERIORE	Full Led
RETROVISORE	Doppio

### CICLISTICA

TELAIO	Tubi di Acciaio Alto Resistenziale
CARROZZERIA	N.D.
SOSPENSIONE ANT.	Forcella Upside-down Ø 35 mm
ESCURSIONE ANT.	100 mm
SOSPENSIONE POST.	Ammortizzatore Singolo a Precarico Regolabile
ESCURSIONE POST.	30 mm
FRENI	Ant. doppio disco ø 300 mm - Post. disco ø 220 mm Sistema con ABS a Doppio Canale
CERCHI	Ant. 2,75x17" - Post. 4,00x17" Lega Leggera 6 Razze Sdoppiate
PNEUMATICI	Ant. 110/70 ZR17 - Post. 150/60 ZR17
PRESSIONE	Ant. 2,25 bar - Post 2,50 bar

Scopri di più su [VOGEITALY.IT](http://VOGEITALY.IT) |  