



## SCHEDA TECNICA

### MOTORE

MOTORE CICLO	Bicilindrico 4 Tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Fronte marcia
MARCA TIPO MOTORE	VOGE KE500
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESAGGIO X CORSA	67,0 X 66,8 mm
CILINDRATA	471 cc
RAPP. COMPRESSIONE	10,7:1
POTENZA MAX	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
COPIA MAX	44,5 Nm a 7000 giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
BATTERIA	N.D.
CANDELA	NGK/CPR8EA-9
AVVIAMENTO	Elettrico
CARBURATORE	N.D.
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
DISTRIBUZIONE	Doppio Albero a Camme In Testa (DOHC) - 4 Valvole
LUBRIFICAZIONE	Forzata
STARTER	Automatico
CARBURANTE	Benzina verde (E5 compatibile)
SERBATOIO OLIO	N.D.
FRIZIONE	Multidisco in Bagno d'olio
CAMBIO	6 Marce
TRASMISSIONE	Ingranaggi - Catena

### PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX	160 km/h
CONSUMO	24 km/l*
EMISSIONI	EURO 5 (CO <sub>2</sub> : 98 g/km)

### DIMENSIONI

DIMENSIONE	2.100 x 770 x 1.090 mm
INTERASSE A CARICO	1.445 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
MASSA A VUOTO	186 kg
SERBATOIO CARBURANTE	16,5 Litri
TAPPO CARBURANTE	Con Chiave
SELLA	2 Piani
N° POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	N.D.
VANO PORTA OGGETTI ANT.	-
PORTAPACCHI	Posteriore
MANIGLIONE	In Alluminio
DOTAZIONI	N.D.
STRUMENTAZIONE	Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Livello Carburante, Orologio Digitale, Temp. Liquido Refrigerante, Indicatore di Marcia
CAVALLETTO	Laterale
FARO ANTERIORE	Full Led
RETROVISORE	Doppio

### CICLISTICA

TELAIO	Tubi di Acciaio Alto Resistenziale
CARROZZERIA	N.D.
SOSPENSIONE ANT.	Forcella Kayaba Upside-down ø 41 mm
ESCURSIONE ANT.	128 mm
SOSPENSIONE POST.	Ammortizzatore Singolo Precarico Regolabile
ESCURSIONE POST.	57 mm
FRENI	NISSIN Ant. Doppio disco ø 298 mm - Post. disco ø 240 mm Sistema con ABS a Doppio Canale
CERCHI	Ant. MT 3,50x17 - Post. MT 4,50x17 Lega Leggera Multirazza
PNEUMATICI	Pirelli Angel Gt Ant. 120/70 ZR17 M/C - Post. 160/60 ZR17 M/C
PRESSIONE	Ant. 2,3 bar - Post 2,50 bar

Scopri di più su [VOGEITALY.IT](http://VOGEITALY.IT) |  