



SCHEDA TECNICA

MOTORE

MOTORE CICLO	Bicilindrico 4 Tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Fronte marcia
MARCA TIPO MOTORE	VOGE KE500
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESAGGIO X CORSA	67,0 X 66,8 mm
CILINDRATA	471 cc
RAPP. COMPRESSIONE	10,7:1
POTENZA MAX	34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min
COPIA MAX	44,5 Nm a 7000 giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
BATTERIA	12V/10Ah
CANDELA	NGK/CPR8EA-9
AVVIAMENTO	Elettrico
CARBURATORE	N.D.
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
DISTRIBUZIONE	Doppio Albero a Camme In Testa (DOHC) - 4 Valvole
LUBRIFICAZIONE	Forzata
STARTER	Automatico
CARBURANTE	Benzina verde (E5 compatibile)
SERBATOIO OLIO	N.D.
FRIZIONE	Multidisco in Bagno d'olio
CAMBIO	6 Marce
TRASMISSIONE	Ingranaggi - Catena

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX	160 km/h
CONSUMO	24 km/l*
EMISSIONI	EURO 5 (CO ₂ : 98 g/km)

DIMENSIONI

DIMENSIONE	2.100 x 770 x 1.090 mm
INTERASSE A CARICO	1.445 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
MASSA A VUOTO	186 kg
SERBATOIO CARBURANTE	16,5 Litri
TAPPO CARBURANTE	Con Chiave
SELLA	2 Piani
N° POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	N.D.
VANO PORTA OGGETTI ANT.	-
PORTAPACCHI	Posteriore
MANIGLIONE	In Alluminio
DOTAZIONI	N.D.
STRUMENTAZIONE	Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Livello Carburante, Orologio Digitale, Temp. Liquido Refrigerante, Indicatore di Marcia
CAVALLETTO	Laterale
FARO ANTERIORE	Full Led
RETROVISORE	Doppio

CICLISTICA

TELAIO	Tubi di Acciaio Alto Resistenziale
CARROZZERIA	N.D.
SOSPENSIONE ANT.	Forcella Kayaba Upside-down ø 41 mm
ESCURSIONE ANT.	128 mm
SOSPENSIONE POST.	Ammortizzatore Singolo Precarico Regolabile
ESCURSIONE POST.	57 mm
FRENI	NISSIN Ant. Doppio disco ø 298 mm - Post. disco ø 240 mm Sistema con ABS a Doppio Canale
CERCHI	Ant. MT 3,50x17 - Post. MT 4,50x17 Lega Leggera Multirazza
PNEUMATICI	Pirelli Angel Gt Ant. 120/70 ZR17 M/C - Post. 160/60 ZR17 M/C
PRESSIONE	Ant. 2,3 bar - Post 2,50 bar

Scopri di più su VOGEITALY.IT |  