

# SCHEMA TECNICA

## TROFEO 300AC SCRAMBLER EURO 5



|                   |   |                             |   |
|-------------------|---|-----------------------------|---|
| Motore            | Monocilindrico 4 tempi                          | Dimensione                  | 1.197 x 830 x 1.135 mm  |
| Disposizione cil. | Verticale                                       | Interasse a carico          | 1.360 mm  |
| Tipo motore       | VOGE YF300                                      | Altezza sella               | 800 mm  |
| Alesaggioxcorsa   | 78 x 61,2 mm                                    | Massa a vuoto               | 159 kg  |
| Raffreddamento    | Liquido   | Sella                       | 2 piani   |
| Cilindrata        | 292   | Posti omologati             | 2   |
| Rapporto di comp. | 11:1  | Vano sottosella             | n.d.  |
| Potenza max       | 19 kW (25,9 CV) a 8.500 giri/min                | Vano portaogg. ant.         | -   |
| Coppia max        | 23,5 Nm a 6.500 giri/min                        | Dotazioni                   | n.d.  |
| Accensione        | Elettronica                                     |                             |   |
| Avviamento        | Elettrico                                       | Strumentazione              | Digitale: contachilometri, tachimetro, contagiri, livello carburante, indicatore di marcia inserita |
| Candela           | BOSCH-B8RC                                      |                             |   |
| Batteria          | 12V/7Ah   |                             |   |
| Alimentazione     | Iniezione elettronica                           |                             |   |
| Distribuzione     | Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole |                             |   |
| Lubrificazione    | Forzata   | Telaio                      | Tubi di acciaio alto resistenziale  |
| Frizione          | Multidisco in bagno d'olio                      | Sospensione ant.            | Forcella upside-down ø 35 mm  |
| Cambio            | 6 marce   | Escursione ant.             | 100 mm  |
| Trasmissione      | Ingranaggi - catena                             | Sospensione post.           | Ammortizzatore singolo precarico regolabile   |
| Serbatoio carb.   | 15 litri  |                             |   |
| Tappo carb.       | Con chiave                                      | Escursione amm. post Cerchi | 30 mm<br>Ant. 2,75x17" - post. 4,00x17"<br>lega leggera 6 razze sdoppiate                           |
| Consumo           | 31 km/l*  |                             |   |
| Emissioni         | EURO 5 (CO2 74 g/km)                            | Freni                       | Ant. Doppio disco ø 300 mm<br>post. disco ø 220 mm<br>sistema con ABS a doppio canale               |
| Velocità max      | 128 km/h  |                             |   |
| Cavalletto        | Laterale  | Pneumatici                  | Ant. 110/70-17 - post. 150/60-17  |
| Fari              | Full led  |                             |   |
| Retrovisore       | Doppio  | Pressione                   | Ant. 2,25 bar - post 2,50 bar   |
| Portapacchi       | -   | Maniglione                  | A fibbia  |
|                   |   | Colori disponibili          | Matt Grey   |

(\*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.