

SCHEDA TECNICA

VALICO 525DSX



| | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|
| Motore | Bicilindrico 4 tempi | Dimensione | 2.215 x 840 x 1.365 |
| Tipo motore | VOGE | Interasse a carico | 1.450 mm |
| Raffreddamento | Liquido | Massa a vuoto | 194 kg |
| Cilindrata | 494 cc | Sella | 2 piani |
| Potenza max | 35 kW (47.6 CV) a 8.500 giri/min | Altezza sella | 815 mm |
| Coppia max | 44,5 Nm a 7.000 giri/min | Posti omologati | 2 |
| Rapporto comp. | 11,5:1 | Vano sottosella | n.d. |
| Alesaggio x corsa | 68 x 68 mm | Vano portaoggetti | - |
| Disp. cilindro | Fronte marcia | Strumentazione | Digitale LCD TRIP Computer Connettività Bluetooth - Call ID Navigazione semplificata Orologio Sensore temperatura esterna |
| Avviamento | Elettrico | Dotazioni | Presa USB Cavo antifurto casco nel vano sella Maniglione passeggero Supporti valigie Paramani Maniglione passeggero Cavalletto Laterale e Centrale TCS e ABS disinseribili Connettività VOGÉ Global App |
| Alimentazione | Iniezione elettronica | | |
| Accensione | Elettronica | Fari | Full LED |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole | Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Lubrificazione | Forzata | Sospensione ant. | Forcella KAYABA upside-down ø 41 mm |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio | Escursione ant. | 150 mm |
| Cambio | 6 marce | Sospensione post. | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile a leveraggio prgressivo |
| Trasmissione | Ingranaggi - catena | Escursione post. | n.d. |
| Batteria | 12V/10Ah | Colori | Sparkling Grey Avio Blue |
| Candela | NGK/CPR8EA-9 | Freni | NISSIN con ABS a doppio canale Ant. doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm |
| Velocità max | 160 km/h | Cerchi | Lega leggera multirazze Ant. MT 2,50x19 Post. MT 4,25x17 |
| Consumo | 26 km/l* | | |
| Emissioni | EURO 5 (CO2 90 g/km) | | |
| Carburante | Benzina verde (E5 compatibile) | | |
| Serbatoio carb. | 16,5 litri | | |
| Tappo carb. | Con chiave | | |
| Pressione | Ant. 2,30 bar Post 2,50 bar | | |
| Pneumatici | Tubeless Metzeler Tourance Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C | | |

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.