

SCHEDA TECNICA

VALICO 650DSX



Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	2.155 x 850 x 1390 mm
Tipo motore	VOGE KE650	Interasse a carico	1.485 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	206 kg
Cilindrata	652 cc.	Sella	2 piani
Potenza max	35,0 kW (47,5 CV) a 6.750 giri/min	Altezza sella	830 mm
Coppia max	60 Nm a 5.500 giri/min	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,5:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggio x corsa	100 x 83 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Verticale	Strumentazione	Digitale TFT TRIP Computer Orologio Consumo medio carburante Connettività Bluetooth Call ID
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Sensore ABS disinseribile da manubrio Sensore pressione e temperatura pneumatici TPMS Maniglione passeggero Supporti valigie Cavalletto Laterale e Centrale
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	5 marce	Fari	Full led
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Batteria	12V/12Ah	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 41 mm
Candela	NGK/DR8EB	Escursione ant.	180 mm
Velocità max	160 km/h	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile
Consumo	24 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 96 g/km)	Escursione post.	n.d.
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Colori	Sparkling Black
Serbatoio carb.	18 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Freni	NISSIN con ABS a doppio canale Ant. Doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm
Pressione	Ant. 2,20 bar Post 2,50 bar		
Pneumatici	Pirelli Scorpion Rally STR Ant. 110/80R19 M/C Post. 150/70R17 M/C	Cerchi	A raggi Ant. MT 2,50x19 Post. MT 4,50x17

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.